

# Catálogo de productos



**PERDURA**<sup>®</sup>  
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS



**!** ¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar estos productos debe asegurarse de que son los idóneos para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

# Índice de productos

## Adhesivos

Adhesivo	3
Pega Pisos y Mármol	3
Pega Porcelánico	3
Pega Porcelánico Reforzado	3
Grandes Formatos	4
Grandes Formatos Cerámicos	4
Adhesivo Flexible	4
Pega Piedra Perdura Stone®	4
Pega Sobre Piso	5
Pega Sobre Piso Interiores	5
Pega Veneciano	5
Pega Teja	5

## Junteadores

Junteador con Sellador Integrado	7
Junteador Universal	7
Junteador Universal en Pasta	7
Juntalux	7
Durapoxi	8
Junta Fomy	8
Perdura Flex	8

## Recubrimientos

Stucoobra	10
Stucon	10
Stuccolor	10
Stucco Flexible Basecoat	10
Perdura Plast	11
A-Plana	11
Masilla	11
Piso Pulido	12
Cemento Pulido	12

## Impermeabilizantes

Imperdura	13
Cemento Plástico Imperdura	13
Impercemento	13

## Especiales

Duracril	15
Duracolor	15
Sellacril	15
Sellacril 2000	15
Sellador Vinil-Acrílico	16
Aquacril	16
Autonivel	16
Antiderrapante	16
Repelente	17
X-Clin	17

**PERDURA®**  
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Con la mejor calidad  
y una imagen única...

# ¡Llegamos para quedarnos!



## PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

    [perdura.com.mx](https://www.perdura.com.mx)



## Adhesivo

**Descripción:**  
Adhesivo para pegar azulejos,  
loseta cerámica y cantera en muros.

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** 2.5 a 3.5 m<sup>2</sup> por saco,  
dependiendo de tamaño de loseta, espesor  
y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg

## Pega Pisos y Mármol

**Descripción:**  
Adhesivo para colocar losetas cerámicas,  
mármol y canteras en pisos y muros.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco,  
dependiendo de tamaño de loseta, espesor  
y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg



## Pega Porcelánico

**Descripción:**  
Adhesivo con resinas especiales para instalar pisos porcelánicos,  
cerámicas, azulejos, mármol, canteras y pisos rectificadas  
para interiores y tráfico ligeros.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco,  
dependiendo de tamaño de loseta, espesor  
y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg

## Pega Porcelánico Reforzado

**Descripción:**  
Adhesivo con resinas acrílicas, para colocar pisos porcelánicos,  
rectificados y mármol en interiores y exteriores  
con tráfico intenso.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco,  
dependiendo de tamaño de loseta, espesor  
y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg



## Grandes Formatos

### Descripción:

Adhesivo para instalación de piezas porcelánicas grandes y pesadas (además de cerámica y mármoles) en pisos y muros, losetas de 60 x 60 cm o de mayor dimensión en interiores y exteriores.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 1.5 a 2 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg

Ficha técnica



Ficha técnica



## Grandes Formatos Cerámicos

### Descripción:

Adhesivo para piezas grandes y pesadas para cerámica, mármol y cantera en formatos de 60 x 60 cm y más. Para piso y muro con capas hasta de 3 cm de espesor. Evita que las piezas se hundan o deslicen en interior y exterior.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 2 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo del tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg

## Adhesivo Flexible

### Descripción:

Adhesivo con resinas de látex, para colocar pisos porcelánicos, mármol y piedras naturales de nula absorción en interiores y exteriores con tráfico peatonal intenso y vehicular ligero. Soporta vibraciones y cambios de temperatura.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 2.5 a 3 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg

Ficha técnica



Ficha técnica



## Pega Piedra Perdura Stone®

### Descripción:

Adhesivo especialmente modificado con Duracril Perdura® en polvo para la instalación de piedras, fachaletas y piedras naturales como cantera, adoquín y mármol. Para uso interior y exterior. Con sistema antideslizamiento al instalar.

**Color:** Gris

**Rendimiento:** 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo del tamaño de loseta, espesor aplicado y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg

## Pega Sobre Piso



Ficha técnica



### Descripción:

Adhesivo modificado con resinas para instalar pisos sobre uno ya existente, vidrioblock, porcelanatos y loseta de alta, baja y nula absorción en interiores y exteriores.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 1.5 a 2 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 10 kg

## Pega Sobre Piso Interiores

### Descripción:

Adhesivo base cemento con polímero modificados para colocar mármol, cantera, y todo tipo de pisos y azulejos para uso residencial, interiores y tráfico ligero.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** 2.5 a 3.5 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg



Ficha técnica



## Pega Veneciano

### Descripción:

Adhesivo para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vitrobloc y cualquier recubrimiento vítreo.

Para superficies como albercas, jacuzzis, baños, fuentes, muros y pisos decorativos. Pega y junta con el mismo producto.

**Color:** Blanco y azul

**Rendimiento:** 2.5 a 3.5 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

**Presentación:** Saco de 20 kg



Ficha técnica



## Pega Teja

### Descripción:

Adhesivo especial para la instalación de tejas de barro, tejas de cemento arena con excelente adherencia y trabajabilidad.

**Color:** Naranja (barro)

**Rendimiento:** Variable, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie, remates y bordes en la colocación.

**Presentación:** Saco de 20 kg



Ficha técnica



# ¡ÚNETE A NUESTRO GRUPO EXCLUSIVO!

¡Los miembros del **Club del Instalador PERDURA®** tienen acceso a cursos, capacitaciones, premios, puntos y promociones!



## PERDURA®

Llama a los siguientes números para mayores informes:

**GDL:** Baltazar Leyva / (33) 1863 8250 / baltazar.leyva@perdura.com.mx

**LEÓN:** Guadalupe Suárez / (33) 2258 5808 / guadalupe.suarez@perdura.com.mx

**CDMX:** Omar Badillo / (55) 5119 3268 / omar.badillo@perdura.com.mx

**MÉRIDA:** Juan José Escalante / (999) 946 4455 / jescalantec@perdura.com.mx



Regístrate  
aquí

[www.perdura.com.mx/instaladores](http://www.perdura.com.mx/instaladores)

Grupo en  : Club del Instalador Perdura





## Junteador con Sellador Integrado

### Descripción:

Mortero base cemento con color integrado y resinas selladoras para juntar losetas cerámica, mármol, barro, pedras, fachaletas y piedras naturales.

**Color:** 23 colores disponibles

**Rendimiento:** Aproximadamente 8 a 10 m<sup>2</sup> por saco, en junta de 10 mm con losetas de 33 x 33 cm.

**Presentación:** Saco de 10 kg

## Junteador Universal

### Descripción:

Junteador base cemento y arena sílica para emboquillar espacios desde 2 a 10 mm en pisos o muros, como pisos rectificadas y porcelanatos en interior y exterior.

**Color:** 23 colores disponibles

**Rendimiento:** Aproximadamente 16m<sup>2</sup> por caja, en una junta de 3 mm con losetas de 30 x 30 cm.

**Presentación:** Caja de 5 kg



## Junteador Universal en Pasta

### Descripción:

Junteador premezclado y listo para usar, elaborado con uretano y cuarzo. Contiene tecnología de sellador de Uretano integrada, así que nunca será necesario sellar. Ideal para uso en áreas de tráfico pesado y ambientes sumergidos en agua.

**Color:** 7 colores disponibles

**Rendimiento:** Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

**Presentación:** Cubeta de plástico con 4.08 kg

## Juntalux

### Descripción:

Junteador traslúcido reflejante en pasta, premezclado y listo para usar, elaborado con Uretano y vidrio reciclado. Contiene micropelitas de vidrio y aglutinante traslúcido que reflejan la luz, al mismo tiempo que permiten su paso.

**Color:** 7 colores disponibles

**Rendimiento:** Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

**Presentación:** Cubeta de plástico de 4.08 kg



## Durapoxi

### Descripción:

Adhesivo y junteador epóxico, 100% sólido, para pisos, azulejos, cantera, ladrillos, pavimentos y losetas de grado industrial en los que se requiera una resistencia extra a la fricción, impactos, solventes y productos químicos debido a ambientes corrosivos.

**Color:** Blanco, negro, gris, rojo y beige

**Rendimiento:** Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

**Presentación:** Cubeta de plástico de 3.2 y 6.4 L



Ficha técnica



## Juntafomy

### Descripción:

Cordón fabricado con espuma de polietileno de baja densidad, diseñado especialmente para instalarse en juntas de dilatación o contracción antes de que éstas sean selladas. Evita el consumo excesivo de sellador flexible de juntas.

**Color:** Gris

**Rendimiento:** Por cada metro de junta a tratar se requiere un metro de JUNTAFOMY PERDURA.

**Presentación:** Rollo de 50 m (diámetros de 6 y 9 mm) y rollo de longitud requerida, en diámetros de 12, 19 y 25 mm (sobre pedido).

Ficha técnica



## Perdura Flex

### Descripción:


Sellador de poliuretano flexible muy resistente y durable. Ofrece un excelente desempeño en juntas de expansión y movimiento. Recomendado además para relleno de fisuras, sellado de paneles prefabricados y calafatear orillas de ventanas o puertas. Ideal para colocar losetas en sustratos de madera y metal.

**Color:** Negro, gris y blanco.

**Rendimiento:** Varía, según la junta.

**Presentación:** Cartucho de 300 ml.

Ficha técnica



# PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

## Los mejores acabados en muros y fachadas



## Stucoobra

### Descripción:

Recubrimiento con granulometría fina para muros en obras aplicable en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

**Terminado:** Fino

**Color:** Blanco, gris y colores

**Rendimiento:** Alrededor de 7 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg



Ficha técnica



## Stucon

### Descripción:

Recubrimiento texturizado para muros en interiores y exteriores en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

**Terminado:** Grueso

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 6 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg



Ficha técnica



## Stuccolor

### Descripción:

Recubrimientos texturizado para muros con color integrado para superficies como block, ladrillo, repellos. Ideal para fachadas e interiores.

**Terminado:** Medio

**Color:** Blanco y colores

**Rendimiento:** Alrededor de 6 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 kg



Ficha técnica



## Stucco Flexible Basecoat

### Descripción:

Recubrimiento para muros interiores y fachadas con características flexibles, para uso de paneles prefabricados, superficies de poliestireno, aislamientos de poliestireno expandido y extruido, tablarroca, block, ladrillo.

**Terminado:** Fino

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 5 a 6 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg



Ficha técnica





Ficha técnica



## Perdura Plast

### Descripción:

Recubrimiento con acabado extra fino aplicable en muros y fachadas e interiores en superficies como repello, tablarroca, paneles de yeso y paneles de cemento.

**Terminado:** Extra fino

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 14 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo del espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 kg

## A-Plana

### Descripción:

Mortero para acabado final.

Recubrimiento desde 3 mm hasta desplomes de 4 cm de espesor para instalación directa a muros

**Terminado:** Medio

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 4 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, según el espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg



Ficha técnica



Ficha técnica



## Masilla

### Descripción:

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

**Terminado:** Medio

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** Alrededor de 5 a 6 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg

## Piso Pulido

### Descripción:

Mortero diseñado para superficies con acabado liso y pulido. Puede quedar como acabado resistente al tráfico, o puede recibir algún recubrimiento como loseta vinílica, cerámica, pisos porcelánicos y recubrimientos pétreos.

### Color: Gris

**Rendimiento:** De 8 a 10 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo el espesor de la pasta aplicada y desperdicio.

**Presentación:** Saco de 20 kg

Ficha técnica



Ficha técnica



## Cemento Pulido

### Descripción:

Recubrimiento para muros y techos de acabado extrafino con apariencia concreto pulido. Para uso interior y exterior.

### Color: Gris

**Rendimiento:** De 12 a 14 m<sup>2</sup> por saco, en un espesor de 3 mm dependiendo de las prácticas de instalación, rugosidad e imperfecciones de la superficie.

**Presentación:** Saco de 20 kg

# ¡Nuevos acabados!



Acabado  
Liso



Reduce  
Procesos



Fácil de  
aplicar



Rendimiento  
extraordinario





## Imperdura

### Descripción:

Impermeabilizante elastomérico de alta calidad, con cargas de alta resistencia a la degradación por estar expuesto a la intemperie. Reforzado con aditivos anticorrosivos y cargas cerámicas de alta reflectividad al calor y a los rayos solares.

**Color:** Blanco y terracota

**Rendimiento:** 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por litro aplicado a 2 manos.

### Presentación:

Cubeta de 19 y 3,7 L para 3, 5 y 10 años\*

\*Disponible sobre pedido



Impermeabilizantes

## Cemento Plástico Imperdura

### Descripción:

Producto en pasta que tiene gran elasticidad y adherencia. Diseñado para sellar, rellenar o resanar grietas. Elaborado a base de acrílicos de alta calidad, con materiales de alta resistencia a la degradación, fibras de refuerzo y aditivos químicos especiales. Listo para usarse.

**Color:** Gris

**Rendimiento:** Varía, dependiendo de la instalación

**Presentación:** Cubeta de 3.7 L



## Impercemento

### Descripción:

Impermeabilizante base cemento, con polímeros y aditivos especiales. Tiene excelente desempeño de adherencia y baja absorción de agua para muros, pisos, techos, jardineras, fosas, piscinas, aljibes, baños, azoteas, terrazas donde se instalarán losetas de cerámica o porcelanatos.

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por saco (a dos capas), dependiendo del espesor, las condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.


**Presentación:** Saco de 20 kg

Compartiendo  
contigo  
la pasión  
del deporte

**PERDURA**  
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS



# TU ASESOR DE PROYECTO



## IMPULSO A LOS PROFESIONALES DEL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Sabemos que cualquier proyecto arquitectónico debe quedar perfecto en todos los sentidos. Por eso contamos con un servicio especializado que te ofrece asesoría técnica, especificación de productos **PERDURA** para usar en tu obra y asesoría en solución de problemas.

Más de **50 talleres** y seminarios han sido impartidos en nuestras instalaciones. Más de **1,000 profesionistas** del gremio de la construcción se han involucrado en nuestras actividades.

¿Qué es Proyecto Perdura?



CREACIÓN



FORMA



CONFIANZA



SEGURIDAD



SOPORTE



DISEÑO

proyector  **PERDURA**

Ingresa a [perdura.com.mx](http://perdura.com.mx) para mayor información.   / [proyector.perdura](https://www.instagram.com/proyector.perdura)

[mariana.perez@perdura.com.mx](mailto:mariana.perez@perdura.com.mx) / [carolina.robles@perdura.com.mx](mailto:carolina.robles@perdura.com.mx)





## Duracril

### Descripción:

Aditivo 100% acrílico modificado y formulado para incrementar la dureza y resistencia del cemento y mezclas de morteros. Mejora las cualidades de desempeño en adhesivos, estuco, pastas, tiroles y juntasdores.

**Rendimiento:** Varía dependiendo de su uso.

**Presentación:** Líquido color blanco, en bote de 1 litro, 3,7 L, 19 litros y sobre pedido en tambos de 200 litros.

## Duracolor

### Descripción:

Color de alta calidad para cemento con aditivos que permiten una dispersión fácil y uniforme. Ideal para usarse en mezcla para la fabricación de adoquines, pintura, fachada, acabados y trabajos de mampostería.

**Color:** Rojo, Amarillo, Negro, Café, Azul, Azul Ultramar, Verde, Verde Aquasol

**Rendimiento:** Variable, según la intensidad del color deseado

**Presentación:** Caja de 800 g



## Sellacril

### Descripción:

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente. Para usarse sobre juntasdores (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

**Acabado:** Brillante

**Rendimiento:** Alrededor de 4m<sup>2</sup> en superficies planas.

**Presentación:** Lata de 500 ml, 1 L, 4 L y 18 L



## Sellacril 2000

### Descripción:

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente. Para usarse sobre juntasdores (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

**Acabado:** Mate

**Rendimiento:** Alrededor de 4m<sup>2</sup> en superficies planas

**Presentación:** Lata de 500 ml, 1 L, 4 L y 18 L



## Sellador Vinil-Acrílico

**Descripción:**  
Sellador base agua con resinas vinil-acrílicas para uso multipropósito. Es un excelente sellador 5 X 1, con características de alto desempeño en la industria de la construcción.

**Rendimiento:** Variable

**Presentación:** Cubeta de 1 galón y de 18 kg



Ficha técnica



Ficha técnica



## Aquacril

**Descripción:**  
Sellador acrílico-estireno base agua, que deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración del agua, grasa y mugre. Realza la belleza y el color en juntas, ladrillos, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro y cantera.

**Rendimiento:** Alrededor de 4m<sup>2</sup> por litro en superficies planas.

**Presentación:** Bote de 500 ml y 1 L

## Autonivel

**Descripción:**  
Mortero autonivelante fluido de fraguado rápido, para preparar superficies con acabado liso nivelado. Listo para recibir recubrimientos tales como: loseta vinílica, parquet, alfombra, pisos cerámicos. Para aplicación de 3 a 25 mm de espesor.

**Color:** Gris

**Rendimiento:** Variable

**Presentación:** Saco de 40 kg



Ficha técnica



Ficha técnica



## Antiderrapante

**Descripción:**  
Tratamiento químico base agua que incrementa el grado de fricción con la formación de microporos, aumentando la seguridad de las superficies cuando están húmedas, lo que reduce el riesgo de resbalones y caídas.

**Rendimiento:** Alrededor de 10m<sup>2</sup> por litro

**Presentación:** Envase de plástico con atomizador de 940 ml y envase de plástico de 3.7 litros.



## Repelente

### Descripción:

Producto ecológico a base de agua, que evita acumulación y penetración de líquidos, y permite su evaporación sobre barro, ladrillo, cantera, adoquín, teja y piedra.

Ideal para lugares con tendencia a contaminarse con salitre o manchas producidas por hongos.

**Rendimiento:** Variable

**Presentación:** Bote de 1 y 3,7 L y cubeta de 19 L (sobre pedido)

## X-Clin

### Descripción:

Elimina manchas e impurezas de pisos, azulejos, sanitarios, mingitorios y lavamanos. Remueve el sarro de manera excepcional en superficies vitrificadas y no absorbentes. Ideal para limpieza de boquillas (juntas) sin modificar su color.

**Rendimiento:** Variable

**Presentación:** Envase rociador de 700 ml




¡Soluciones especiales para cada necesidad!



# PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS



¡Visítanos!

## Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Periférico Sur 5869, col. Toluquilla, C.P. 45610,  
Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel. (33) 3478 4600

### Asesoría Técnica:

Guadalajara: (33) 3478 4600

León (477) 707 1808 al 12

México: (55) 9126 5200

Mérida: (999) 946 4455 y 56



[perdura.com.mx](http://perdura.com.mx)