

## ADHESIVOS

### LATICRETE® 317 Adhesivo Cerámico



#### Presentación

Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.

#### Garantía

Instalación: 1 año | En bodega: 1 año

#### Para adherir

Cerámica en general y mármol.

#### Sobre

Concreto, albanilería, aplanados, paneles de cemento.

#### Rendimiento

De 3 a 4m<sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

### LATICRETE® 317 Adhesivo Porcelánico



#### Presentación

Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.

#### Garantía

Instalación: 1 año | En bodega: 1 año

#### Para adherir

Porcelánicos y losetas de baja absorción.

#### Sobre

Concreto, albanilería, aplanados, paneles de cemento.

#### Rendimiento

De 3 a 4m<sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

### LATICRETE® 317 Plus Adhesivo Piso sobre Piso



#### Presentación

Saco de 10 Kg. En colores blanco y gris.

#### Garantía

Instalación: 1 año | En bodega: 1 año

#### Para adherir

Piso sobre piso, vitrobloc, porcelanatos, mosaicos de vidrio.

#### Sobre

Cerámica vidriada, firmes de concreto pulido, albañilería, aplanados, páneles.

#### Rendimiento

De 1.5 a 2 m<sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

### LATICRETE® 254 Platinum



#### Presentación

Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.

#### Garantía

Instalación: 25 años | En bodega: 1 año

#### Para adherir

Fachadas de gran altura, sin anclaje mecánico.

#### Sobre

Cerámica vidriada, firmes de concreto pulido, albañilería, aplanados, páneles.

#### Rendimiento

De 3 a 4m<sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

## ADITIVOS

### LATICRETE® 4237 Aditivo Látex para adhesivos en polvo



#### Presentación

Cubeta 19 lts

#### Garantía

Instalación: 25 años | En bodega: 2 años

#### Recomendado para usarse en

Exteriores, fachadas, piezas de gran formato, porcelanatos, piedras naturales, albercas, tránsito vehicular pesado, en industria, soporta químicos.

#### Rendimiento

1 cubeta 19 litros + 4 sacos de 317 cerámico blanco o gris rinde de 10 a 12 m<sup>2</sup>.

### LATICRETE® 73 Aditivo Látex para adhesivos en polvo



#### Presentación

Cubeta 19 lts

#### Garantía

Instalación: 5 años | En bodega: 2 años

#### Recomendado para usarse en

Exteriores, fachadas, piezas de gran formato, porcelanatos, piedras naturales, albercas, tránsito vehicular pesado, en industria, soporta químicos.

#### Rendimiento

1 cubeta 19 litros + 4 sacos de 317 cerámico blanco o gris rinde de 10 a 12 m<sup>2</sup>.



## BOQUILLAS

### LATICRETE® Boquilla con Arena Serie 1500



#### Presentación

Saco de 10 Kg.

#### Garantía

1 año + Aditivo 1776: 5 años  
En bodega; 1 año

#### Características

Recomendado para juntas entre 3 y 12 mm. Fortificado con polímeros, baja absorción de agua. La gama de colores más amplia del mercado.

#### Rendimiento

Los rendimientos son variables y dependen del tamaño del recubrimiento y del ancho y profundidad de la junta. Consulte la tabla de rendimientos.

### LATICRETE® Boquilla sin Arena Serie 1600



#### Presentación

Caja de 5 kg

#### Garantía

1 año + Aditivo 1776: 5 años  
En bodega; 1 año

#### Características

Recomendado para juntas menores a 3mm. Fortificado con polímeros, baja absorción de agua. La gama de colores más amplia del mercado.

#### Rendimiento

Los rendimientos son variables y dependen del tamaño del recubrimiento y del ancho y profundidad de la junta. Consulte la tabla de rendimientos.

### LATICRETE® Aditivo 1776 para Boquillas



#### Presentación

Bote de 1.9 lts o cubeta de 19 lts

#### Garantía

Instalación: 5 años | En bodega: 2 años

#### Para adherir

Boquillas de base cemento más aditivo látex 1776: Aumentan su resistencia y adhesión, cierran los poros evitando que se manchen y desmoronen. Resiste químicos ligeros. Recomendado para porcelanatos. Contiene agente antibacterial que inhibe el crecimiento del hongo y bacterias.

#### Rendimiento

1 bote de 1.9 litros por cada saco de 10 kg o caja de 5 kg.

### PERMACOLOR® Select



#### Presentación

Base: bolsa de 5.6 kg  
Packs de Color: caja de 100 g

#### Garantía

Instalación: 5 años | En bodega: 1 año

#### Características

No requiere sellado, viene equipado con la tecnología de sellado STONETECH. Reforzado con Kevlar. Único sistema color pack + polvo base que permite crear una gama de 80 colores.

#### Rendimiento

Los rendimientos son variables y dependen del tamaño del recubrimiento y del ancho y profundidad de la junta. Consulte la tabla de rendimientos.

### SPECTRALOCK® PRO Premium



#### Presentación

Parte A y B resina + endurecedor Parte C polvo de color.

#### Garantía

Instalación: 15 años | En bodega: 1 año

#### Características

Boquilla epóxica con el grado más alto de resistencia en la industria. Alto rendimiento, uniformidad de color, durabilidad y protección contra las manchas, además de una extraordinaria facilidad de uso, 0% absorción. Protección antimicrobial.

#### Rendimiento

Los rendimientos son variables y dependen del tamaño del recubrimiento y del ancho y profundidad de la junta. Consulte la tabla de rendimientos.

## MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

### HYDRO BAN® Cementicio Membrana Impermeabilizante



#### Presentación

Saco de 20 Kg.

#### Garantía

Instalación 5 años | Bodega 1 año

#### Características

Albercas, fuentes, terrazas, espejos de agua, áreas húmedas, azoteas, baños (regaderas), tinas de baño, saunas (cuartos de vapor), spas y lavanderías. Uso residencial, comercial e industrial.

#### Rendimiento

8 m<sup>2</sup>

### HYDRO BAN® Membrana Impermeabilizante



#### Presentación

Cubeta 19 lt

#### Garantía

25 años | Bodega 1 año

#### Características

Albercas, fuentes, terrazas, espejos de agua, áreas húmedas, azoteas, baños (regaderas), tinas de baño, saunas (cuartos de vapor), spas y lavanderías. Uso residencial, comercial e industrial.

#### Rendimiento

1 cubeta de 19 lts rinde 21 m<sup>2</sup>  
a 2 manos

