



# Soluciones Constructivas Comprobadas Mundialmente

## GUÍA DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN E INSTALACIÓN DE PIEDRAS NATURALES

### Aplicaciones

GRANITOS	MÁRMOLES	PIEDRAS	PIZARRAS	SEMI PRECIOSAS
----------	----------	---------	----------	----------------

STONETECH® BulletProof® Sealer	•	•	•	•	•
STONETECH® Sealer	•	•	•	•	•
STONETECH® Impregnator Pro® Sealer	•	•	•	•	•
STONETECH® Salt Water Resistant® Sealer	•	•	•	•	•
STONETECH® Heavy Duty Exterior® Sealer	•			•	
STONETECH® Grout Release®					

STONETECH® Enhancer Pro® Sealer	•	•	•	•	•
STONETECH® Enhancer®	•	•	•	•	•

STONETECH® Revitalizer® Sealer	•	•	•	•	•
STONETECH® Stone & Tile Cleaner	•	•	•	•	•
STONETECH® Oil Stain Remover	•	•			
STONETECH® Heavy Duty Coating Stripper					
STONETECH® KlenzAll™ Cleaner	•	•	•	•	•
STONETECH® Restore™ Acidic Cleaner					

  
LATICRETE MEXICANA  
Belisario Domínguez 1779  
Col. Obispaño, Monterrey, N.L.  
CP 64060

  
Teléfono (81) 8348-5121 - 24  
LADA sin costo  
01 800 001 LATI

### CONTACTO

[www.laticrete.mx](http://www.laticrete.mx)

No.	COLOR	C/A	S/A	E	S	PS	P	PL
0	TRASLUCED/CLEAR TRASLUCED/CLEAR	NE	NE	NE	★	NE	NE	✓
44	BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓
18	MARFIL / SAUTERNE	✗	✓	✓	★	✓	★	★
16	NUEZ / SILTSTONE	✗	✗	★	★	✓	★	NE
85	ALMENDRA / ALMOND	✓	✓	✓	★	✓	✓	NE
3	CREMA / SILK	✗	✗	✓	★	✓	★	NE
23	BLANCO ANTIGUO/ ANTIQUE WHITE	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓
39	MUSHROOM / MUSHROOM	✗	✗	✓	✓	✓	★	★
41	KASHMIR/ KASHMIR	✗	✗	✓	★	✓	★	NE
81	CACAHUATE / BUTTER CREAM	✗	✗	★	★	✓	★	NE
52	ALMENDRA OSCURA / TOASTED ALMOND	✗	✗	★	★	✓	★	NE
55	<b>NUOVO</b> AMBAR OSCURO / TAWNY	✗	✗	★	★	✓	★	NE
17	BEIGE MÁRMOL / MARBLE BEIGE	✓	✓	✓	★	✓	★	★
40	LATTE / LATTE	✗	✗	✓	★	✓	✓	★
61	SEPIA / PARCHMENT	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓
30	AVELLANA / SAND BEIGE	✓	✓	✓	★	✓	✓	★
56	<b>NUOVO</b> KHAKI / DESERT KHAKY	✗	✗	★	★	✓	★	★
38	PIEDRA DE RIO / RIVER ROCK	✗	✗	★	★	✓	★	NE
27	CAFÉ CLASICO / HEMP	✗	✗	★	★	✓	★	NE
57	<b>NUOVO</b> COCOA / HOT COCOA	✗	✗	★	★	✓	★	NE
92	SALTILLO / SALTILLO	✓	✓	★	★	✓	★	NE
58	<b>NUOVO</b> TIERRA / TERRA COTA	✗	✗	★	★	✓	★	NE
46	TERRACOTA / QUARRY RED	✓	✗	✓	★	✓	★	NE
43	CHOCOLATE / CHOCOLATE TRUFFLE	✓	✓	✓	★	✓	✓	NE
66	CAFÉ OSCURO / CHESTNUT BROWN	✗	✗	✓	★	✓	✓	NE
59	<b>NUOVO</b> ESPRESSO/ ESPRESSO	✗	✗	★	★	✓	★	★
35	MOCHA / MOCHA	✓	✓	✓	★	✓	★	★
50	VERDE CRISTAL / SEA GLASS	✗	✗	★	★	✓	★	NE
67	VERDE OTOÑO /AUTUM GREEN	✗	✗	✓	★	✓	★	NE
53	AZUL MEDIANOCHÉ / TWILIGHT BLUE	✗	✗	✓	★	✓	★	NE
42	PLATINO / PLATINUM	✓	✓	✓	★	✓	✓	★
91	GRIS PIZARRA / SLATE GREY	✗	✗	✓	★	✓	★	NE
88	PLATA / SILVER SHADOW	✗	✓	✓	★	✓	★	★
89	GRIS HUMO / SMOKE GREY	✗	✓	✓	★	✓	★	★
90	GRIS LIGERO / LIGHT PEWTER	✗	✓	✓	★	✓	★	★
78	GRIS ACERO / STERLING SILVER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	GRIS NATURAL / NATURAL GREY	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓
34	TABACO / TABACO	✗	✗	★	★	✓	★	NE
60	<b>NUOVO</b> GRIS CENIZO/ DUSTY GREY	✗	✗	★	★	✓	★	★
45	NEGRO OPACO / RAVEN	✗	✓	✓	★	✓	★	★
22	NEGRO SOLIDO/ MIDNIGHT BLACK	✓	✓	✓	★	✓	✓	★

LOS COLORES MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS. EN ESTA PALETA SE MUESTRAN ÚNICAMENTE COLORES EN STOCK EN MÉXICO.

CONSULTE CON SU ASESOR PARA LA DISPONIBILIDAD DE OTROS TONOS.

✓ DISPONIBLE  
✗ PEDIDO MIN 150 PIEZAS  
★ BAJO PEDIDO A ELA  
NE NO EXISTE

C/A CON ARENA  
S/A SIN ARENA  
E EPÓXICO

S SILICÓN  
PS PERMACOLOR SELECT

P PERMACOLOR

# Transformar

## Intensificador de color



### RICH COLOR Enhancer Pro™ Sealer

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como caliza, pizarra, travertino, arenisca, losa, piedra pulida en tambor, piedra con textura y flameada y piedra azul.

- ◆ Intensifica el color
- ◆ Protección reforzada contra la mayoría de las manchas
- ◆ Resistente al clima y a rayos UV
- ◆ Uso en interiores y exteriores
- ◆ Base solvente



### RICH COLOR Enhancer

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como piedra azul, losa, travertino, piedra caliza, pizarra, piedra con textura, piedra flameada, piedra pulida con tambor, rejunte, albanilería y concreto.

- ◆ Intensifica el color
- ◆ Protección estándar contra la mayoría de las manchas
- ◆ Uso en interiores
- ◆ Fórmula base agua fácil de usar



# Proteger

## Selladores Apariencia Natural



### MAXIMUM BulletProof® SEALER

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza, travertino, arenisca, saltillo y piedra azul. El que mejor se adapta a la mayoría de las superficies de piedra porosa.

- ◆ Máxima protección contra la mayoría de las manchas
- ◆ Protección avanzada de microadherencia penetrante
- ◆ Conserva la apariencia natural
- ◆ Uso en interiores y exteriores
- ◆ **Base Agua**



### Sealer

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza, pizarra y travertino.

- ◆ Protección estándar contra la mayoría de las manchas
- ◆ Protección avanzada de microadherencia penetrante
- ◆ Conserva la apariencia natural
- ◆ Uso en interiores y exteriores
- ◆ **Base Agua**



### Salt Water Resistant Sealer

Superficies Recomendadas: Recubrimiento poroso, piedra natural, pavimentos de concreto, terracota y rejunte. El que mejor se adapta a las superficies porosas.

- ◆ Protección de alto rendimiento contra daños de agua salada
- ◆ Protege contra manchas a base de agua
- ◆ Conserva la apariencia natural
- ◆ **Base Agua**

## Sellador de juntas



### Grout Release

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como el mármol, piedra caliza, travertino, pizarra, arenisca y piedra pulida en tambor. Albañilería y concreto. No está destinado para recubrimiento de cerámica y porcelana.

- ◆ Facilita la limpieza de la instalación de la junta
- ◆ Evita que la junta manche la piedra
- ◆ Uso en interiores y exteriores
- ◆ Para instalación previa a la colocación de la junta y para sellar juntas.
- ◆ **Base Agua**

## Sellador Base Solvente



### Impregnator Pro® SEALER

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como granito, piedra caliza, pizarra, travertino y piedra azul.

- ◆ Protección reforzada contra la mayoría de las manchas
- ◆ Conserva la apariencia natural
- ◆ Uso en interiores y exteriores
- ◆ **Base Solvente**

## Fachadas



### HEAVY DUTY Exterior Sealer

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como granito, pizarra, travertino, arenisca y piedra pulida en tambor. Albañilería y concreto.

- ◆ Protección para trabajo pesado contra manchas a base de agua
- ◆ Conserva la apariencia natural
- ◆ Minimiza la eflorescencia
- ◆ **Base Solvente**

# Limpieza

## Uso diario



### Revitalizer® CLEANER & PROTECTOR

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como porcelánico, granito, piedra caliza, mármol, pizarra, arenisca, travertino y boquilla.

- ◆ Limpia y protege
- ◆ El sellador incorporado refuerza la protección
- ◆ Fórmula suave
- ◆ Facilita la limpieza de las superficies
- ◆ Disponible en aromas cítricos y pepino
- ◆ Fórmulas listas para usar y concentradas
- ◆ Limpia y va dando vida a la piedra durante su uso



### Stone & Tile Cleaner

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza, travertino, pizarra, arenisca, losa. Albañilería, concreto, recubrimiento de cerámica y de porcelana, rejunte y cuarzo.

- ◆ Limpiador diario
- ◆ Fórmula suave de PH neutro
- ◆ Ideal para recubrimientos de cerámica y de porcelana, también para piedras completamente naturales y cuarzo
- ◆ Fórmulas listas para usar y concentradas
- ◆ Limpia y va dando vida a la piedra durante su uso

## Quita grasa



### KlenzAll™ Cleaner

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como el mármol, granito, piedra caliza, travertino, pizarra y arenisca. Albañilería, concreto, recubrimiento de cerámica y porcelana, rejunte y cuarzo.

- ◆ Se abre paso por la grasa y suciedad persistentes
- ◆ Es seguro sobre la piedra y no corroe
- ◆ Resistencia profesional
- ◆ Fórmula alcalina a base de agua
- ◆ Prepara la superficie para volver a sellar
- ◆ Fórmulas listas para usar y concentradas

## RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

**USE** selladores STONETECH® para proteger su piedra, azulejo y porcelanato.

**LIMPIE** los derrames inmediatamente para minimizar el daño a su piedra, azulejo o porcelanato.

**USE** protectores para colocar objetos calientes y utensilios de cocina.

**UTILICE** manteles individuales debajo de porcelana, cerámica, plata y otros objetos que puedan rayar la superficie de la piedra.

**USE** una alfombra pequeña o una alfombra en las entradas para atrapar la suciedad y la arena del tráfico normal de pies.

**ASPIRE** con cuidado cubiertas, islas, tocadores y pisos con frecuencia.

**USE** portavasos, especialmente si contienen alcohol o jugos cítricos.

**LIMPIE** las superficies regularmente con STONETECH Revitalizer® Cleaner & Protector, o STONETECH Stone & Tile Cleaner.

**LLAME** a la línea de ayuda de soporte técnico de STONETECH para obtener asistencia de mantenimiento. 01 800 001 LATI.

**NO** espere para limpiar los derrames en la piedra. Límpielos lo más rápido posible.

**NO** use limpiadores de vinagre, amoníaco o de uso general, limpiadores de baño o limpiadores de azulejos y recubrimientos.

**NO** use limpiadores abrasivos como limpiadores secos o limpiadores suaves.

**NO** use limpiadores alcalinos que no están diseñados para la limpieza de piedras naturales.

## Trabajo pesado



### Oil Stain Remover

Superficies Recomendadas: Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza, travertino, pizarra, arenisca. Rejunte para recubrimientos de cerámica y porcelana. Albañilería y Concreto.

- ◆ Elimina las manchas de aceite profundamente asentadas
- ◆ No deja residuos
- ◆ Fácil de usar



### Epoxy Grout and Haze Remover

Superficies Recomendadas: Superficies de piedra natural incluidas pizarra, mármol porcelánico y sahillo. No está destinado para su uso en superficies aparte de la piedra y albañilería.

- ◆ Elimina revestimientos, lacas y barnices difíciles
- ◆ Fórmula a base de agua de olor leve y no inflamable
- ◆ Resistencia profesional
- ◆ Elimina residuos de rejunte y adhesivo epóxico

## Ácido fosfórico



### Restore™ Acidic Cleaner

Superficies Recomendadas: Recubrimientos de cerámica y porcelana granito, pizarra, arenisca y rejunte. **No use en concreto con color, granito teñido y piedras sensibles al ácido, como el mármol, la piedra caliza y el travertino.**

- ◆ Renueva la apariencia de recubrimientos y juntas
- ◆ Elimina los depósitos de agua dura, la opacidad de la junta, la eflorescencia y los sedimentos de jabón
- ◆ Resistencia profesional
- ◆ Fórmula ácida a base de agua
- ◆ Limpieza final de obra



	PIEDRA / SELLADOR	MÁRMOL / GRANITO	CUARZO / PIEDRA AZUL	TRAVERTINO	BOQUILLA B/ CEMENTO	PORCELANATO Y CERÁMICA	CALIZA / CANTERA	SALTILLO	ARENISCA / LADRILLO / TABIQUE	PIZARRA	PAVIMENTO	
<b>PROTECTOR</b> APARIENCIA NATURAL	BULLETPROOF	40-50	50-60	40-50		50-60	30-32	27-30	27-30	27-30	27-30	
	HEAVY DUTY SEALER	40-50	50-60	45-50		50-60	30-32	27-30	27-30	27-30	27-30	
	SEALER	40-50	50-60	45-50		50-60	30-32	27-30	27-30	27-30	27-30	
	IMPREGNATOR PRO	35-45	40-50	35-45		40-50	28-30	22-28	22-28	22-28	22-28	
	NATURAL STONE COUNTERTOP	40-50	50-60	40-50		50-60	30-32	27-30	27-30	27-30	27-30	
	HEAVY DUTY EXTERIOR	35-40	40-50	35-45		40-50	28-30	22-28	22-28	22-28	22-28	
	SALT WATER	40-50	50-60	40-50		50-60	30-32	27-30	27-30	27-30	27-30	
	ADVANCED GROUT					DEPENDEN ANCHO BOQUILLA						
	GROUT SEALER					DEPENDEN ANCHO BOQUILLA						
	GROUT RELEASE					DEPENDEN ANCHO BOQUILLA						
<b>LIMPIADORES</b>	KLENZALL				DEPENDEN DEL DILUÍDO, PUEDE DARNOS DE 100 A 120 M2							
	RESTORE				DEPENDEN DEL DILUÍDO, PUEDE DARNOS DE 100 A 120 M2							
	HEAVY DUT ALKALINE				DEPENDEN DEL DILUÍDO, PUEDE DARNOS DE 100 A 120 M2							
<b>TRANSFORMADORES</b>	ENHANCER PRO	35-45	40-50	35-45		40-50	28-30	22-28	22-28	22-28	22-28	
	ENHANCER	40-50	50-60	45-50		50-60	30-32	27-30	27-30	27-30	27-30	
	HIGH GLOSS	35-45	40-50	35-45		40-50	28-30	22-28	22-28	22-28	22-28	
	SEMI GLOSS	35-40	40-50	35-40		40-50	28-30	22-28	22-28	22-28	22-28	



**ADITIVOS**

**LATICRETE® 4237 Aditivo Látex para adhesivos en polvo**



**Presentación**

Cubeta 19 lt

**Garantía**

Instalación: 25 años | En bodega: 2 años

**Recomendado para usarse en**

Exteriores, fachadas, piezas de gran formato, porcelanatos, piedras naturales, albercas, tránsito vehicular pesado, en industria, soporta químicos.

**Rendimiento**

1 cubeta 19 litros + 4 sacos de 317 cerámico blanco o gris rinde de 10 a 12 m².

**LATICRETE® 3642 Látex Concentrado**



**Presentación**

Cubeta 20 lt

**Garantía**

Instalación: 5 años | En bodega: 2 años

**Recomendaciones de uso**

- Para unir concreto Viejo con el nuevo
- Para Sobre firmes mas flexibles y resistentes
- Para mezclas en Humedo antes de la instalación de la piedra
- Para reforzar las mezclas con Cemento Arena

**Rendimiento**

1 cubeta 19 litros + 4 sacos de 317 cerámico blanco o gris rinde de 10 a 12 m².

**MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE**

**HYDRO BAN® Cementicio Membrana Impermeabilizante**



**Presentación**

Saco de 20 kg Gris y Blanco

**Garantía**

Instalación 5 años | Bodega 1 año

**Características**

Impermeabilizante Cementicio para Cisternas, albercas, fuentes, terrazas, espejos de agua, áreas húmedas. **USO RESIDENCIAL**

**Rendimiento**

8 m²

**HYDRO BAN® Membrana Impermeabilizante**



**Presentación**

Cubeta 19 lt

**Garantía**

25 años | Bodega 1 año

**Características**

Ideal para instalación de albercas e Levadas, regaderas en hotelería, **USO RESIDENCIAL, INDUSTRIAL.**

**Rendimiento**

1 cubeta de 19 lts rinde 24 m² a 2 manos

# AUTONIVELANTE

## 440 MORTERO NIVELADOR



<b>Presentación</b>
Saco de 20 kg. En color gris
<b>Garantía</b>
Instalación: 1 año   En bodega: 1 año

<b>Para aplicar</b>
Sobre concreto y otros tipos de pisos estables antes de instalar madera, pisos de corcho, pisos deportivos, cerámica, piedra, alfombras, pisos XLIGHT, pisos delgados u otros sistemas de pisos.

<b>Espesor</b>
de 1 a 8 cm

<b>Rendimiento</b>
De 0.93m <sup>2</sup> a 1cm de espesor dependiendo de las técnicas de instalación

# ADHESIVOS BASE CEMENTO

## LATICRETE® 307 Cemento Adhesivo



<b>Presentación</b>
Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.
<b>Garantía</b>
Instalación: 1 año   En bodega: 1 año

<b>Para adherir</b>
<b>Mármoles Porosos</b>
<b>Sobre</b>
Concreto, morteros de cemento, albañilería, aplanados de cemento

<b>Rendimiento</b>
De 3 a 4m <sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

## LATICRETE® 317 Adhesivo Cerámico



<b>Presentación</b>
Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.
<b>Garantía</b>
Instalación: 1 año   En bodega: 1 año

<b>Para adherir</b>
Cerámica en general y mármol.
<b>Sobre</b>
Concreto, albanilería, aplanados, paneles de cemento.

<b>Rendimiento</b>
De 3 a 4m <sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

## LATICRETE® 317 Adhesivo Porcelánico



<b>Presentación</b>
Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.
<b>Garantía</b>
Instalación: 1 año   En bodega: 1 año

<b>Para adherir</b>
<b>Piedras de baja absorción, porcelanatos y otros recubrimientos de baja absorción</b>
<b>Sobre</b>
Concreto, albanilería, aplanados, paneles de cemento.

<b>Rendimiento</b>
De 3 a 4m <sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

## LATICRETE® 317 Plus Adhesivo Piso sobre Piso



<b>Presentación</b>
Saco de 10 Kg. En colores blanco y gris.
<b>Garantía</b>
Instalación: 1 año   En bodega: 1 año

<b>Para adherir</b>
<b>Piso sobre piso, vitrobloc, porcelanatos, mosaicos de vidrio. Ideal para albercas, fuentes y regaderas.</b>
<b>Sobre</b>
Cerámica vidriada, firmes de concreto pulido, albañilería, aplanados, páneles.

<b>Rendimiento</b>
De 1.5 a 2 m <sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

## LATICRETE® 254 Platinum



<b>Presentación</b>
Saco de 20 Kg. En colores blanco y gris.
<b>Garantía</b>
Instalación: 25 años   En bodega: 1 año

<b>Para adherir</b>
Fachadas de gran altura, sin anclaje mecánico.
<b>Sobre</b>
Cerámica vidriada, firmes de concreto pulido, albañilería, aplanados, páneles.

<b>Rendimiento</b>
De 3 a 4m <sup>2</sup> dependiendo de las técnicas de instalación.

# BOQUILLAS

## PERMACOLOR® Select



<b>Presentación</b>
Base: bolsa de 5.6 kg Packs de Color: caja de 100 g
<b>Garantía</b>
Instalación: 5 años   En bodega: 1 año

<b>Características</b>
No requiere sellado, viene equipado con la tecnología de sellado STONETECH. Reforzado con Kevlar. Único sistema color pack + polvo base que permite crear una gama de 80 colores.

<b>Rendimiento</b>
Los rendimientos son variables y dependen del tamaño del recubrimiento y del ancho y profundidad de la junta. Consulte la tabla de rendimientos.

## SPECTRALOCK® PRO Premium



<b>Presentación</b>
Parte A y B resina + endurecedor Parte C polvo de color.
<b>Garantía</b>
Instalación: 15 años   En bodega: 1 año

<b>Características</b>
Boquilla epóxica con el grado más alto de resistencia en la industria. Alto rendimiento, uniformidad de color, durabilidad y protección contra las manchas, además de una extraordinaria facilidad de uso, 0% absorción. Protección antimicrobial.

<b>Rendimiento</b>
Los rendimientos son variables y dependen del tamaño del recubrimiento y del ancho y profundidad de la junta. Consulte la tabla de rendimientos.