



# SISTEMA PARA FACHADAS



## HYDROBAN CEMENTICIO

Es un impermeabilizante a base cemento con polímeros fortificados de alta calidad. Este producto excede la norma EN 14891 y es clasificado como CM OP.

### VENTAJAS

- Excelente adherencia bajo el agua tratada con cloro y cal
- Pasta suave y cremosa, fácil de aplicar
- Listo para usar mezclando con agua
- Buenas propiedades de sellado contra agua en alta presión hidrostática
- Resistente a la abrasión, soporta tráfico ligero
- Recubrimiento reflejante impermeabilizante en techos para el ahorro de energía

### USOS

- Recomendado para muros y pisos en zonas húmedas como baños, regaderas y cocina
- Diseñado para impermeabilizar depósitos de agua (para depósitos de agua potable, debe consultar las regulaciones)
- Ideal para balcones y terrazas
- Protección de la superficie en estructuras de concreto (protección contra CO<sub>2</sub>, cloros, sulfatos y humedad)





# SISTEMA PARA FACHADAS

## PERMACOLOR SELECT

Con la más alta tecnología, LATICRETE revoluciona el concepto de BOQUILLAS. Permacolor Select se mezcla con agua para crear una boquilla de alta calidad base de cemento con un color uniforme. Supera las características de cualquier boquilla base cemento en el mercado y no requiere sellado.

### VENTAJAS

- Reduce drásticamente los costos de inventario
- Reduce los requisitos de espacio en la distribución de las boquillas
- Aumenta la disponibilidad de colores (80)
- Alta rotación de inventario (polvo base para todos los colores)

### USOS

- Sistema de boquilla de cemento
- Universal (con y sin arena)
- Paquetes de colores (empaquete diluible en agua, color consistente)
- 80 colores para escoger
- Alta resistencia a las manchas por su mínima absorción



Presentación: 5.6 kg

## LATASIL

Sellador de alto desempeño, 100% de silicona, de único componente, de fraguado neutro y diseñado para aplicaciones de revestimiento cerámico y piedra.

### VENTAJAS

- Contiene fungicidas que inhiben el crecimiento de moho y hongos
- Resistente a los productos químicos para piscinas
- Disponible en 19 colores principales
- Se puede usar donde el revestimiento cerámico empalma con el vidrio y marcos de ventanas

### USOS

- Interior/Exterior
- Piscinas y otras aplicaciones en áreas mojadas
- Aplicaciones en juntas de revestimiento cerámico y piedra
- Juntas de expansión en aplicaciones residenciales y comerciales



Presentación: Cartuchos 305 ml

## 254 PLATINUM

Diseñado para mezclarse solo con agua, permite un tiempo de trabajo prolongado con una adhesión y funcionalidad insuperables. Fortificado con polímeros, para la instalación interior y exterior de revestimiento cerámico, piedra, grés, adoquín y ladrillo.

### VENTAJAS

- Alta fuerza de adherencia y flexibilidad
- Excelente para fachadas
- Superior en aplicaciones exteriores y sumergidas
- Tecnología de protección antimicrobiana
- Fórmula suave y cremosa



Presentación: 20 kg

### USOS

- Fijación de porcelanatos, mosaicos de vidrio y vidrio de gran formato y difícil adherencia
- Excelente para aplicaciones de exterior y bajo el agua
- Proporciona adhesión superior al exterior en madera
- Para porcelana y azulejos de vidrio

## LATAPOXY 310

LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra es un adhesivo epóxico de dos componentes, de alta resistencia, especialmente diseñado para la adherencia por puntos de instalaciones de revestimiento cerámico y piedra en superficies verticales. LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra mantiene su consistencia sin deformación a altas temperaturas, de hasta 35 °C (95 °F).

- Fijación por puntos
- No se deteriora con el tiempo
- Soporta golpes y vibraciones
- Se puede aplicar sobre el concreto, acero y una gran cantidad de sustratos estructurales.
- Producto epóxico
- Rendimiento 14m<sup>2</sup>
- Alta resistencia
- Secado rápido
- Para aplicación en vertical
- Para grandes alturas
- Menores tiempos de Instalación

